

TELESKOPHAUBE



AUSSTATTUNG

Abluft- und umluftfähig,
275 m³/h maximale Gebläseleistung
Abluft basierend auf DIN/EN 61591,
63 dB (A) re 1 pW maximaler Geräusch-
pegel basierend auf DIN/EN 60704-3,
49 db (A) re μ Pa Geräuschdruck
basierend auf DIN/EN 60704-2-13,
3 Lüfterstufen, 1 Motor, Beleuchtung mit
2 x 28 W Halogenlampen, 2 Abwasch-
bare Metallfilter

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse (EEC): E
Strömungseffizienzklasse (FDEC): E
Klasse der Lichtausbeute (LEC): G
Effizienzklasse der Fettfilter (GFEC): C
Volt/Frequenz: 220-240 V~/50 Hz

GERÄTEMASSE

(H x B x T in mm) 175 x 598 x 280

NISCHENMASSE

(H x B x T in mm) 180 x 600 x 282

FARBE

Edelstahl

Mehr unter
[www.elekt**ra**bregenz.com](http://www.elektrabregenz.com)



TELESKOPHAUBE

MODELLBEZEICHNUNG		DZ 6151 X
Type		Teleskophaube
Breite, cm		60
KONTROLLTYP		
Kontrolltyp		Mechanische Tasten
Display		-
GEBLÄSELEISTUNG ABLUFT		
Abluftleistung, m ³ /h		275
Leistungsstufen, m ³ /h		150/225/280
Zeitgesteuerter intensiv Abzug		-
Kassettenfilter		x
FUNKTIONEN		
Luftreinigungs-Funktion		-
Automatische Abschaltung		-
Höhenverstellbarer Kamin		-
LICHT		
Anzahl der Lampen		2
Stärke der Lampen		28 W
Art der Beleuchtung		Halogen
ENERGIEEFFIZIENZ		
Energieeffizienzklasse		E
TECHNISCHE INFORMATIONEN		
Lautstärke Ablauf, dB(A)		63
Stufe 1/2/3/4, dB(A)		49/57/63
Anschlusswert, W		316
Anzahl der Motoren		1
Leistungsstufe		3
Elektrische Spannung, V		220-240
Frequenz, Hz		50
ABMESSUNGEN		
Tiefe, cm		28
Breite, cm		59,8
Höhe, cm		17,5
FARBOPTIONEN		
Farbe		Edelstahl

