



# — PRODUKTDATENBLATT

## P7



# P7

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Stoff, aus dem Legenden gemacht sind: Die P7 von Ledlenser liegt gut in der Handfläche, lässt sich für eine große Reichweite stark fokussieren und ist noch leuchtstärker als das Vorgängermodell. Ideal für die Ausleuchtung großer Räume oder falls der Strom ausfällt. Das hochwertige Gehäuse und alle anderen Aluminiumkomponenten sind hergestellt aus 75 % recyceltem Material, weil uns bei Ledlenser der nachhaltige Umgang mit Ressourcen am Herzen liegt.

**7 JAHRE  
GARANTIE\***

- Brillante Lichtqualität und Fokussierfunktion (Advanced Focus System) mit beeindruckender Reichweite
- Unkomplizierte Bedienung per Endkappenschalter
- Betrieb via vier AAA-Batterien
- Nachhaltig: Einsatz von 75 % recyceltem Aluminium<sup>9</sup>
- Abgesichert durch 7 Jahre Garantie\*

| TECHNISCHE DATEN                   |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Gewicht mit Batterien [g]          | 175                |
| Material                           | Aluminiumlegierung |
| Leuchtreichweite [mm]              | 131                |
| Leuchtreichweite (fokussiert) [mm] | 140                |
| Gehäusedurchmesser [mm]            | 30                 |
| Kopfdurchmesser [mm]               | 37                 |
| ENERGIEVERSORGUNG                  |                    |
| Anzahl der Batterien               | 4                  |
| Wiederaufladbar                    | Nein               |
| Batterietyp                        | Alkaline           |
| Gesamte Batteriespannung [V]       | 1.5                |
| Gesamtkapazität der Batterie [mAh] | 0                  |
| Gesamtenergie der Batterie [Wh]    | 0 Wh               |
| Verwendbare Batterien              | AAA NiMH 1.2V      |
| WEITERE TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN |                    |
| IP Schutzklasse                    | IP54               |
| Bruchtest (Fallhöhe) [m]           | 1                  |
| Arbeitstemperaturbereich [°C]      | -20 bis +40        |

| LICHTFUNKTIONEN                            |               |           |           |
|--------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| Kaltweiß Main: Power, Mid power, Low power |               |           |           |
|                                            |               |           |           |
| LICHTQUELLE                                | MAIN          |           |           |
| Anzahl LEDs                                | 1             |           |           |
| Farbe                                      | Kaltweiß      |           |           |
| Farbtemperatur [K]                         | 6000 bis 7500 |           |           |
| Farbwiedergabeindex (CRI)                  | 70            |           |           |
|                                            |               |           |           |
| LICHTWERTE - Kaltweiß Main                 |               |           |           |
|                                            | Power         | Mid power | Low power |
| Lichtstrom [lm]                            | 650           | 300       | 40        |
| Leuchtwerte [m]                            | 400           | 250       | 85        |
| Leuchtdauer [h]                            | 1             | 3         | 30        |
|                                            |               |           |           |
| SCHALTER                                   |               |           |           |
| Endkappe Schalter                          |               |           |           |
|                                            |               |           |           |
| TECHNOLOGIEN                               |               |           |           |
| Advanced Focus System, Rapid Focus         |               |           |           |

# P7

## VERPACKUNG & LOGISTIK



For illustration purposes only

### VERPACKUNGSGINFORMATIONEN

|                |                                          |
|----------------|------------------------------------------|
| Verpackungsart | Box                                      |
| Lieferumfang   | 1 Batteriesatz - AAA, Adjustable Lanyard |
| Art.-Nr.       | 503102                                   |
| Farbe          | Schwarz                                  |
| Preis, UVP (€) | 74,90                                    |

### EINZELVERPACKUNG

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Dimensionen B x H x T [cm] | 7.2 x 21 x 4.2 |
| Bruttogewicht [g]          | 250            |
| GTIN-13                    | 4058205037105  |

### EXPORTKARTON

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Verpackungseinheit         | 24               |
| Dimensionen B x H x T [cm] | 44.5 x 17.5 x 31 |
| Bruttogewicht [g]          | 6700             |
| GTIN-13                    | 4058205037082    |

P7

## PRODUKTSERIE

Leistungsstarke Taschenlampen für all jene, die Grenzen überwinden – die akribisch auf das letzte Detail achten, hart arbeiten, sich mutig ins nächste Abenteuer stürzen und nach vorn denken. Taschenlampen, die das Epische mit dem Technischen verbinden. In deiner Hand leuchten sie nicht nur – sie weisen dir den Weg, offenbaren das Unbekannte und ermöglichen es dir, neue Welten zu entdecken und die Grenzen des Machbaren zu verschieben. Pioneering Brilliance. Die neue P-Serie.

# P7

---

## HINWEIS

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte entsprechen den vorhandenen Kenntnissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Im Rahmen der Weiterentwicklung behalten wir uns Änderungen des Lieferumfangs, des Aussehens, des Designs und der Farbe ohne vorherige Ankündigung vor. Die Produktabbildungen können vom tatsächlichen Aussehen der Produkte abweichen und können optionales Zubehör zeigen, das gegen Aufpreis zu erwerben ist. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

\*) 7 Jahre Garantie nur bei Registrierung, sonst 2 Jahre. Garantiebedingungen einsehbar unter <https://ledlenser.com/de-de/infos-service/garantie/>

1) Messwerte gemäß ANSI/PLATO FL 1 in der jeweils genannten Einstellung. Ist keine Einstellung ausdrücklich benannt, so beziehen sich die Werte zu Lichtstrom (Lumen/lm) und Leuchtweite (Meter/m) auf die hellste Einstellung und die Werte zur Leuchtdauer (Stunden/h) auf die niedrigste Einstellung. Eine Boost-Funktion (soweit vorhanden) ist mehrmals verwendbar, aber jeweils nur kurzzeitig verfügbar. Für den Fall, dass die Lampe mit farbigen LEDs ausgestattet ist, sind die Messwerte mit weißem Licht oder der weißen LED angegeben. Besitzt die Lampe verschiedene Energiemodi, ist der „Energiesparmodus“ die Grundlage für die Messung.

9) Alle Aluminiumkomponenten bestehen aus mindestens 75 % recyceltem Aluminium und können in Oberflächenstruktur und Farbe variieren.